

SUORITUSTASOILMOITUS

0180-Nordkalk-04042018

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: *Laastifilleri, Nordkalk Parfill 60*
2. Aiottu käyttötarkoitus: *Laastit rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa*
3. Valmistaja: *Nordkalk Oy Ab, Skräbbörentie 18, 21600 Parainen*
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen
5. AVCP-luokka: 2+
- 6a. Harmonisoitu tuotestandardi: *EN 13139:2002/AC:2004*
 Ilmoitettu laitos: *Finotrol Oy, CPR/2412*
 Ilmoitetun laitoksen todistus: *2412-CPR-3101-02*

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
<i>Hienous, raekoko ja tiheys</i> <i>Kiviaineksen raekoko</i> <i>Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat</i> <i>Tyyppirakeisuuden ilmoitus</i> <i>Raemuoto</i> <i>Kiintotiheys</i>	<i>0/1</i> <i>NPD</i> <i>2,000 mm - 100 %</i> <i>0,125 mm - 90 - 100 %</i> <i>0,063 mm - 90 - 100 %</i> <i>NPD</i> <i>2,68 - 2,74 Mg/m³</i>	<i>EN 13139:2002/AC:2004</i>
<i>Puhtaus</i> <i>Simpukkapitoisuus</i> <i>Hienoainepitoisuus</i>	<i>NPD</i> <i>NPD</i>	
<i>Koostumus/määrä</i> <i>Petrografinen kuvaus</i> <i>Kloridit</i> <i>Happoliukoiset sulfaatit</i> <i>Kokonaisriikki</i> <i>Aineet, jotka vaikuttavat laastin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen</i>	<i>Kalkkikivi - Kalliomurske</i> <i>< 0,02 % (Cl)</i> <i>AS_{0,2}</i> <i>S % < 1 %</i> <i>Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta</i>	
<i>Hehkutushäviö</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mikael Södergård, Quality Manager, North East Europe

Parainen 06.04.2018

