

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R2 - 0,3/1,0 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R2 - 0,3/1,0 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Tähistus	Toimivus
Terasuurus	d/D	0,3 / 1,0
Terastikuline koostis (sõela läbind)		
1,0 mm	Deklareeritud väärtus	100 %
0,500 mm	Deklareeritud väärtus	55....75 %
0,300 mm	Deklareeritud väärtus	15....40 %
0,125 mm	Deklareeritud väärtus	<18 %
0,063 mm	Deklareeritud väärtus	≤ 13 %
Peenosiste kvaliteet	Kategooria	MB 10
Osakeste tihedus	Deklareeritud väärtus	2,65 - 2,80 Mg/m ³
Veesisaldus:	Deklareeritud väärtus	w ≤ 0,5 %
Veeimavus:	Deklareeritud väärtus	< 1 %
Kloriidide sisaldus:	Deklareeritud väärtus	0,012 %
Üldväävlis sisaldus	Vastab nõutud väärtusele	< 1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	Kategooria	AS _{NR}
Ohtlike ainete eraldumine	Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Külmakindlus (toorainele)	Deklareeritud väärtus	1,3 %
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	Kivimi nimetus	100 % lubjakivi

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedispetzialist

Rakke 01.03.2022





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R2 - 0,3/1,0 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R2 - 0,3/1,0 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0,3 / 1,0
Osakeste tihedus	2,65 - 2,80 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	≤ 13 %
Peenosiste kvaliteet	MB 10
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Veeimavus	< 1 %
Kloriidide sisaldus	< 0,012 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävli sisaldus	< 1 %
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi