

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nordkalk CL 90-Q (R5, P4)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Kaltsiumlubi EN 459-1 Nordkalk CL 90-Q (R5, P4)
2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kasutusotstarve: kustutamata kaltsiumlubi - mördi sideainena (müürimördile, välis- ja sisekrohvide) ja teiste ehitustoodete tootmiseks (nt. silikaattellised, autoklaavitud poorbetoon, betoon jne) ning rajatiste ehitamisel (pinnase töötlemiseks, asfaltsegudes jne)
3. Tootja nimi ja aadress: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: süsteem 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 459-1:2010
Teavitatud asutus: Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ (reg. nr. 1504)
Tootmisohje sertifikaadi nr.1504 - CPR - 0355
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud standard
Koostisosade sisaldus, massi %		EN 459 - 1:2010 „Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid.“
kogu CaO + MgO	≥ 90 %	
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 0,3 %	
Vaba lubi:	≥ 80 %	
Kustumiskiirus (reaktiivsus - R):	R5; $t_{60^{\circ}} \leq 10 \text{ min}$	
Terastikuline koostis - P: sõela läbind, %	P4	
Sõela ava 10 mm	100 %	
Sõela ava 5 mm	≥ 95 %	
Mahupüsivus:	„Vastav“	
Kestvus: (garanteeritud säilivusaeg)	1 kuu	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedispetsialist
Rakke 01.03.2022





**Nordkalk AS
Faehlmanni 11a, Rakke
46301 Lääne-Virumaa Eesti
Rakke tehas
12**

Nordkalk CL 90-Q (R5, P4)

EN 459-1:2010

Kaltsiumlubi EN 459-1 Nordkalk CL 90-Q (R5, P4)

Kasutatakse mördi sideainena (müürimördile, välis- ja
sisekrohvide) ja teiste ehitustoodete tootmiseks ning
rajatiste ehitamisel

CL 90-Q (R5, P4)