

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R4 - 1/4 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R4 - 1/4 M*
2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört
3. Tootja: *Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301*
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: *EN 13139:2002+AC:2004*
Teavitatud asutus(ed): *Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504*
Tootmisohje sertifikaadi nr: *1504 - CPR - 0356*

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Tähistus	Toimivus
<i>Terasuurus</i>	<i>d/D</i>	<i>1 / 4</i>
<i>Terastikuline koostis (sõela läbind)</i>		
<i>4,0 mm</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>98.... 100 %</i>
<i>2,0 mm</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>25.... 55 %</i>
<i>1,0 mm</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>0 10 %</i>
<i>0,5 mm</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>0.... 5 %</i>
<i>0, 063 mm</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>≤ 3 %</i>
<i>Peenosiste kvaliteet</i>	<i>Kategooria</i>	<i>MB NT</i>
<i>Osakeste tihedus</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>2,65 - 2,80 Mg/m³</i>
<i>Veesisaldus:</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>w ≤ 0,5 %</i>
<i>Veeimavus:</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>< 1 %</i>
<i>Kloriidide sisaldus:</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>NPD</i>
<i>Üldväävli sisaldus</i>	<i>Vastav nõutud väärtusele</i>	<i>< 1 %</i>
<i>Happes lahustuvad sulfaadid</i>	<i>Kategooria</i>	<i>AS_{NR}</i>
<i>Ohtlike ainete eraldumine</i>	<i>Eriaktiivsuse indeks</i>	<i>I ≤ 1</i>
<i>Külmakindlus (toorainele)</i>	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>1,3 %</i>
<i>Petrograafiline kirjeldus (toorainele)</i>	<i>Kivimi nimetus</i>	<i>100 % lubjakivi</i>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedispetsialist
Rakke 01.03.2022





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R4 - 1/4 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R4 - 1/4 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	1 / 4
Osakeste tihedus	2,65 - 2,80 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	≤ 3 %
Peenosiste kvaliteet	MB NT
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Veeimavus	< 1,0 %
Kloriidide sisaldus	NPD
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävli sisaldus	< 1 %
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi