

## PRESTANDEDEKLARATION

0003-Nordkalk-20200921

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** *Limus 40, Köping*
2. **Avsedd användning:** *Finnballast för betong*
3. **Tillverkare:** *Nordkalk AB, Box 677, 261 25 Landskrona, Sverige  
Köping, Kungsängsvägen 22, 731 36 Köping, Sverige*
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** *AVCP 2+*
- 6a. **Harmoniserad standard:** EN 12620:2002+A1:2008  
**Anmäلت organ:** RISE 0402  
**Certifikat utfärdat av anmälda organet:** 0402-CPR-379504

### 7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0/1 GF85	EN 12620:2002+A1:2008
Finhet/kornstorlek	2,0 mm 100 % 1,0 mm 99-100 % 0,25 mm 90-100 % 0,063 mm 59-69 %	
Korndensitet	2,68 - 2,78 Mg/m <sup>3</sup>	
Kornform	NPD	
Finmaterialhalt	GF85	
Finmaterialkvalitet	MB2	
Syralösigt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Klorider	< 0,01 % Cl	
Påverkan av hårdnandet av betong	NPD	
Krympning vid uttorkning	NPD	
Motstånd mot nötning, polering, upphettning, fragmentering	NPD	
Vattenabsorption och Volymstabilitet	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Utsläpp andra farliga ämnen inkl. radioaktivitet.	NPD	
Beständighet mot alkalisilikareaktivitet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305 / 2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magdalena Lakomic  
Quality Manager

Köping 2023-01-01

*Magdalena Lakomic*