



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen

12

0245-Nordkalk-30032023

EN 12620:2002+A1:2008*Hieno betonikiviaines, Nordkalk Parfill 200**Betonin valmistus käytettäväksi rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa*

Kiviaineksen raekoko	0/1
Yleiset rakeisuusvaatimukset	G _F 85
Tyyppirakeisuuden ilmoitus	1,000 mm - 100 % 0,250 mm - 100 % 0,063 mm - 22 %
Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat	1,000 mm - ± 5 % 0,250 mm - ± 15 % 0,063 mm - ± 5 %
Raemuoto	NPD
Kiintotiheys	2,72 - 2,75 Mg/m ³
Karkean kiviaineksen simpukkapitoisuus	NPD
Hienoainespitoisuus	f ₂₂
Karkean kiviaineksen iskunkestävyys	NPD
Karkean kiviaineksen kulutuskestävyys	NPD
Kiillottuvuuskestävyys	NPD
Pinnan kulumiskestävyys	NPD
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Petrografinen kuvaus	Kalkkikivi - Kalliomurske
Karkeiden uusiokiviainesten osa-aineet	NPD
Kloridit	< 0,01 % (Cl)
Happoliukoiset sulfaatit	NPD
Kokonaisriikki	Hyväksytty, S % < 1 %
Uusiokiviainesten vesiliukoisen sulfaatin pitoisuus	NPD
Betonin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen vaikuttavat aineet	Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta
Vaikutus betonin sitoutumisajan alkamiseen (uusiokiviainekset)	NPD
Hienon kiviaineksen karbonaattipitoisuus betonipäällysteen pintakerroksissa	NPD
Tilavuuden pysyvyys – Kuivumiskutistuma	NPD
Yhdisteet, jotka vaikuttavat ilmajäähdytetyn masuunikuonan tilavuuden pysyvyyteen	NPD
Dikalsiumsilikaatin hajoaminen	NPD
Raudan hajoaminen	NPD
Vedenimeytyminen	WA ₂₄ 1
Karkean kiviaineksen jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty, WA ₂₄ 1
Alkali-piiyhdistereaktiivisuus	AKR-yhteenveto 14.4.2023
Radioaktiivinen säteily	Aktiivisuusindeksi I ₁ < 1 (STUK-ohje 12.2)