

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R0 - 0/0,20 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist täitematerjal, Nordkalk R0 - 0/0,20 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg.nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	0 / 0,20
Terastikuline koostis (sõela läbind)	
2 mm	100 %
0,2 mm	100 %
0,125 mm	90.... 100 %
0,063 mm	65.... 80 %
Peenosiste sisaldus	65...80 %
Peenosiste kvaliteet	MB _F 10
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Veesisaldus	w ≤ 0,5 %
Veeimavus	NPD
Kloriidide sisaldus	< 0,02 %
Üldväävli sisaldus	< 0,1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Ohtlike ainete eraldumine	I ≤ 1
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht
Rakke 30.06.2023





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas
13*

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R0 - 0/0,20 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk R0 - 0/0,20 M
Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,20
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	65 - 80 %
Peenosiste kvaliteet	MB _F 10
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Kloriidide sisaldus	< 0,02 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävlisisaldus	< 0,1 %
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (tooraine)	100 % lubjakivi