

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R0W - 0/0,125 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist täitematerjal, Nordkalk filler R0W - 0/0,125 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	0 / 0,125
Terastikuline koostis (sõela läbind)	
2 mm	100 %
0,125 mm	90.... 100 %
0,063 mm	80.... 90%
Peenosiste sisaldus	80.... 90%
Peenosiste kvaliteet	MB _F 10
Tera tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Veesisaldus:	w ≤ 0,5 %
Veeimavus	NPD
Kloriidide sisaldus:	< 0,02 %
Üldväävlis sisaldus	< 0,1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Ohtlike ainete eraldumine	I ≤ 1
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100% lubjakivi

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht

Rakke 30.06.2023





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R0W - 0/0,125 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk filler R0W - 0/0,125 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,125
Tera tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	80 - 90 %
Kahjulikud peenosised	MB _F 10
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Kloriidide sisaldus	< 0,02 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävlisisaldus	< 0,1 %
Külmakindlus (toorainele)	1,3%
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1