

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R3 - 0/1,4 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R3 - 0/1,4 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	0 / 1,4
Terastikuline koostis (sõela läbind)	
2,0 mm	100 %
1,4 mm	95.... 99 %
1,0 mm	75.... 95 %
0,5 mm	50 80 %
0,25 mm	30...65 %
0,125 mm	< 50 %
0, 063 mm	≤ 40 %
Peenosiste sisaldus	≤ 40 %
Peenosiste kvaliteet	MB 10
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Veesisaldus:	w ≤ 0,5 %
Veeimavus:	< 1 %
Kloriidide sisaldus:	< 0,02 %
Üldväävlis sisaldus	< 0,1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Ohtlike ainete eraldumine	I ≤ 1
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht
Rakke 30.06.2023





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R3 - 0/1,4 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R3 - 0/1,4 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 1,4
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	≤ 40 %
Peenosiste kvaliteet	MB 10
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Veeimavus	< 1,0 %
Kloriidide sisaldus	< 0,02 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävli sisaldus	< 0,1 %
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi