

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R4 - 1/4 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R4 - 1/4 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	1 / 4
Terastikuline koostis (sõela läbind)	
4,0 mm	98.... 100 %
2,0 mm	25.... 55 %
1,0 mm	0 10 %
0,5 mm	0.... 5 %
0, 063 mm	≤ 3 %
Peenosiste sisaldus	≤ 3 %
Peenosiste kvaliteet	MB NT
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Veesisaldus:	w ≤ 0,5 %
Veeimavus:	< 2 %
Kloriidide sisaldus:	< 0,02 %
Üldväävlis sisaldus	< 0,1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Ohtlike ainete eraldumine	I ≤ 1
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Petrograafilise kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht

Rakke 30.06.2023





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R4 - 1/4 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R4 - 1/4 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	1 / 4
Terade tihedus	2,58 - 2,78 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	≤ 3 %
Peenosiste kvaliteet	MB NT
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Veeimavus	< 2 %
Kloriidide sisaldus	< 0,02 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävli sisaldus	< 0,1 %
Külmakindlus (toorainele)	1,3 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi