

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R20 - 0/0,6 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R20 - 0/0,6 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): *Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört*

3. Tootja: *Nordkalk AS, Faehmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301*

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: *2+*

6a. Ühtlustatud standard: *EN 13139:2002+AC:2004*

Teavitatud asutus(ed): *Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504*

Tootmisohje sertifikaadi nr: *1504 - CPR - 0356*

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
<i>Terasuurus</i>	<i>0 / 0,6</i>
<i>Terastikuline koostis (sõela läbind)</i>	
<i>0,63 mm</i>	<i>100 %</i>
<i>0,25 mm</i>	<i>65 ... 85 %</i>
<i>0,125 mm</i>	<i>40 ... 60 %</i>
<i>0,063 mm</i>	<i>0 ... 40 %</i>
<i>Peenosiste sisaldus</i>	<i>0... 40 %</i>
<i>Peenosiste kvaliteet</i>	<i>MB 10</i>
<i>Veeimavus:</i>	<i>< 1 %</i>
<i>Kloriidide sisaldus</i>	<i>≤ 0,02 %</i>
<i>Üldväävlis sisaldus</i>	<i>< 0,1 %</i>
<i>Happes lahustuvad sulfaadid</i>	<i>AS_{NR}</i>
<i>Ohtlike ainete eraldumine</i>	<i>I ≤ 1</i>
<i>Petrograafiline kirjeldus (toorainele)</i>	<i>100 % lubjakivi</i>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht
Rakke 10.01.2024.a.





1504

Nordkalk AS, Faehmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301

Rakke tehas

<https://nordkalk.ee/toimivusdeklaratsioonid-ja-ce-margised/>

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R20 - 0/0,6 M

EN 13139:2002+AC:2004

„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R20 - 0/0,6 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,6
Peenosiste sisaldus	0 - 40 %
Veeimavus	< 1,0 %
Kloriidide sisaldus	≤ 0,02 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS_{NR}
Üldväävlis sisaldus	< 0,1 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi