

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk DK 2/8 B

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Nordkalk DK 2/8 B
2. Kavandatud kasutusala(d): Dolokivist jämetäitematerjal hoonete, teede ja rajatiste ehitamisel kasutatava betooni valmistamiseks
3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301
Kurevere karjäär, Esivere küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 90104
e-mail: nordkalk.estonia@nordkalk.com
veebileht: <https://nordkalk.ee/toimivusdeklaratsioonid-ja-ce-margised/>
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 12620:2005+A1:2008

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	2 / 8
Terasuuruse kategooria	G _C 80-20
Peenosiste sisaldus	f ₁₀
Tera tihedus	2,75 - 2,85 Mg/m ³
Tera kuju - plaatsustegur	Fl ₁₅
Purunemiskindlus LA	LA ₄₀
Veeimavus	≤ 5 %
Koostisosad/sisaldus	
kloriidid	NPD
üldväävel	< 1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Petrograafiline kirjeldus	100 % dolomiit
Ohtlike ainete eraldumine	I ≤ 1
Külmakindlus	NPD
Mahupüsivus	NPD
Kestvus leelis-räni reaktsioonil (toorainel)	Katsekehade pikkuse muutus 0 %
Kulumiskindlus	M _{DE} NR
Basaldi "Sonnenbrand"	SB _{NR}

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht
Rakke 24.07.2024





1504

Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301

Kurevere karjäär

17

EN 12620:2005+A1:2008

„Betooni täitematerjalid“

Nordkalk DK 2/8 B

Dolokivist jämetäitematerjal hoonete, teede ja rajatiste ehitamisel kasutatava betooni valmistamiseks

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	2 / 8
Peenosiste sisaldus	f_{10}
Tera tihedus	2,75 - 2,85 Mg/m³
Kloriidide sisaldus	NPD
Üldväävlis sisaldus	< 1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS_{NR}
Petrograafiline kirjeldus	100 % dolomiit
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	$I \leq 1$