

## SUORITUSTASOILMOITUS

0278-Nordkalk-13112024

- Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Asfalttifieri, Nordkalk Kalkkifieri 63 VI*
- Aiottu käyttötarkoitus:** *Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin*
- Valmistaja:** *Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen  
Nordkalk Oy Ab, Kalkkitehtaantie 474, 62800, Vimpeli*
- AVCP-luokka:** 2+
- 6a. Harmonisoitu tuotestandardi:** *EN 13043:2002/AC:2004*  
**Ilmoitettu laitos:** *Control Union Finland Oy, CPR/2412*  
**Ilmoitetun laitoksen todistus:** *2412-CPR-3101-05*

### 7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
<i>Raemuoto, raekoko ja kiintotiheys</i> <i>Rakeisuus</i>	<i>2,000 mm - 100 % 0,125 mm - 88 - 98 % 0,063 mm - 70 - 80 %</i>	<i>EN 13043:2002/AC:2004</i>
<i>Blaine-testi</i> <i>Kiintotiheys</i>	<i>NPD 2,79 - 2,85 Mg/m<sup>3</sup></i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Kalkkikivi kalliomurske</i>	
<i>Jäykistymisominaisuudet</i> <i>Tiivistetyn fillerin tyhjätila (Rigden)</i> <i>Pehmenemispisteen muutos – "Rengas-kuula testi"</i> <i>Lisätyn fillerin "bitumiluku"</i>	<i>V<sub>28/45</sub> NPD NPD</i>	
<i>Vesiliukoisuus ja vesierkkyys</i> <i>Vesiliukoisuus</i> <i>Vesierkkyys</i>	<i>NPD NPD</i>	
<i>Puhtaus</i> <i>Haitalliset hienoainekset</i>	<i>NPD</i>	
<i>Hehkutushäviö</i> <i>Kivihiililentotuhkan hehkutushäviö</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kalsiumkarbonaattipitoisuus</i> <i>Kalkkifillerikiviaineksen kalsiumkarbonaattipitoisuus</i>	<i>CC<sub>70</sub></i>	
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädätyssulatuskestävyys</i> <i>Jäädätyssulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

### Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joona Mannermaa, Tuotelaatupäällikkö, Nordkalk Oy Ab

Parainen 13.11.2024

