



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar

13

1505-CPR-CB394

SS EN 12620+A1:2008

Ballast för betong (grov)

"Vit Marmor F8 -GH"

Kornform	NPD	
Sortering	4/8	
Kornstorlek	Gc85/20	
Kornstorleksfördelning (passerande mängd)	16,0 mm	100 %
	11,2 mm	100% (98-100)
	8,0 mm	93% (85-99)
	4,0 mm	8% (0-20)
	2,0 mm	< 1% (0-5)
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	f _{1,5}	
Motstånd mot fragmentering/ krossning	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning, AAV	NPD	
Motstånd mot nötning	NPD	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3	(% WA ₂₄)
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Beståndsdelar som påverkar volym- stabiliteten hos luftkyld masugns-slagg	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	