



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731029 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar
24
1505-CPR-CB394

SS EN 13139:2002/AC:2004

Ballast för bruk

"Vit Marmor F8 -GH"

Sortering	2/8		
Kornstorleksfördelning	8,0 mm	93%	(85-99)
(passerande mängd)	4,0 mm	8%	(0-20)
	2,0 mm	1 %	(0-5)
	1,0 mm	1 %	(0-5)
	0,063 mm	<1 %	
Kornform	NPD		
Korndensitet	2,84 ± 0,05		(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet			
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg		
Finmaterialhalt	Kategori 1		
Sammansättning/halt			
Klorider	<0,01		(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD		
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning	NPD		
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3		(% WA ₂₄)
Utsläpp av tungmetaller	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys		

Detta dokument hänvisar till prestandadeklaration Vit Marmor F8 -GH 20260101