



1505

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

24

1505-CPR-CB395

SS EN 13139:2002/AC:2004

Ballast för bruk

"Vit Marmor S1-2 -SX"

Sortering	0/2	
Kornstorleksfördelning	2 mm	99,5 % (98-100)
(passerande mängd)	1 mm	6 % (0-20)
	0,250 mm	<1,5 % (0-5)
	0,063 mm	<1,5%
Kornform	NPD	
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	Kategori 1	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralösigt sulfat	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3	(% WA ₂₄)
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklARATION Vit Marmor S1-2 -SX 20260101