



1505

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

24

1505-CPR-CB395

SS EN 13139:2002/AC:2004

Ballast för bruk

"Vit Marmor S1-3 -SX"

Sortering	0/4	
Kornstorleksfördelning	8,0 mm	100 %
(passerande mängd)	4,0 mm	100 % (89-99)
	2,0 mm	57% (40-80)
	1,0 mm	3 % (0-20)
	0,250 mm	<1,5 % (0-5)
	0,063 mm	<1,5 %
Kornform	NPD	
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	Kategori 1	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3	(% WA ₂₄)
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklaration Vit Marmor S1-3 -SX 20260101