



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

13

1505-CPR-CB395

SS EN 12620+A1:2008

Ballast för betong

"Vit Marmor S1-3 -SX"

Kornform	NPD		
Sortering	1/4		
Kornstorlek	Gc80/20		
Kornstorleksfördelning (passerande mängd)	5,6 mm	100 %	(98-100)
	4,0 mm	100 %	(80-99)
	1,0 mm	3 %	(0-20)
	0,50 mm	1%	(0-5)
	0,063 mm	<1,5 %	
Korndensitet	2,84 ± 0,05		(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet			
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg		
Finmaterialhalt	f _{1,5}		
Motstånd mot fragmentering/ krossning	NPD		
Motstånd mot polering	NPD		
Motstånd mot nötning, AAV	NPD		
Motstånd mot nötning	NPD		
Sammansättning/halt			
Klorider	<0,01		(% Cl)
Syralösigt sulfat	NPD		
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD		
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3		(% WA ₂₄)
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning	NPD		
Beståndsdelar som påverkar volym- stabiliteten hos luftkyld masugns-slagg	NPD		
Utsläpp av tungmetaller	NPD		
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys		