

PRESTANDEDEKLARATION

Myanit 10-70-GH 20250505

Produkttypens unika identifikationskod: Myanit 10-70 -GH

Avsedd användning: Filler för betong

Tillverkare: Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 2+

Harmoniserad standard: EN 12620:2002+A1:2008

Anmält organ: Nordcert AB

Certifikat utfärdat av anmälda organet: 1505-CPR-CB394

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Kornstorleksfördelning	2,0 mm 100 % 0,125 mm 95-100 % 0,063 mm 90-100 %	EN 12620:2002+A1:2008
Korndensitet	2,79 - 2,89 Mg/m ³	
Klorider	< 0,01 % Cl	
Syralöslig sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnande förloppet hos betong	NPD	
Krympning vid uttorkning	NPD	
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305 / 2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magdalena Lakomic
Quality Manager

Köping 2026-01-01

Magdalena Lakomic