

## PRESTANDEDEKLARATION

Myanit C15 -SX 20260101

**Produkttypens unika identifikationskod:** *Myanit C15 -SX*

**Avsedd användning:** *Filler för bruk*

**Tillverkare:** *Nordkalk AB, Box 901, 731029 Köping, Sverige*  
*Björka Mineral AB, Norrängsgatan 35, Box 185, 733 23 Sala*

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** *AVCP 2+*

**Harmoniserad standard:** SS EN 13139:2002/AC:2004

**Anmält organ:** Nordcert AB

**Certifikat utfärdat av anmälda organet:** 1505-CPR-CB395

### Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper                                   | Prestanda                                             | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kornstorleksfördelning                                  | 2,0 mm 100 %<br>0,125 mm 98-100 %<br>0,063 mm 93-99 % | SS EN 13139:2002/AC:2004           |
| Korndensitet                                            | 2,79 - 2,89 Mg/m <sup>3</sup>                         |                                    |
| Klorider                                                | < 0,01 % Cl                                           |                                    |
| Syralöslig sulfat                                       | NPD                                                   |                                    |
| Total svavelhalt                                        | NPD                                                   |                                    |
| Finmaterialkvalitet                                     | 0,5 g/kg                                              |                                    |
| Utsläpp av andra farliga ämnen                          | NPD                                                   |                                    |
| Frostbeständighet                                       | NPD                                                   |                                    |
| Krympning vid uttorkning                                | NPD                                                   |                                    |
| Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet | Se petrografisk analys                                |                                    |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305 / 2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av:**

Magdalena Lakomiec  
Quality Manager

Köping 2026-01-01

*Magdalena Lakomiec*