

PRESTANDEDEKLARATION

Vit Marmor S3-5- SX 20260101

Produkttypens unika identifikationskod: Vit Marmor S3-5-SX

Avsedd användning: Grov ballast för betong

Tillverkare: Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping,
Sverige Norrängsgatan 35, Box 185, SE-733 23 Sala

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 2+

Harmoniserad standard: EN 12620:2002+A1:2008

Anmält organ: Nordcert AB

Certifikat utfärdat av anmälda organet: 1505-CPR-CB395

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	2/5	EN 12620:2002+A1:2008
Kornstorlek	G _c 85/20	
Kornstorleksfördelning	8,0 mm 100 % (98-100)	
	5,6 mm 100 % (85-99)	
	4,0 mm 68 % (85-99)	
	2,0 mm 6 % (0-20)	
	1,0 mm <1 % (0-5)	
	0,063 mm < 1,5 %	
Korndensitet	2,79 - 2,89 Mg/m ³	
Klorider	< 0,01 % Cl	
Syralöslig sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	f _{1,5}	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnande förloppet hos betong	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3 (% WA ₂₄)	
Krympning vid uttorkning	NPD	
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305 / 2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magdalena Lakomic
Quality Manager

Köping 2026-01-01

Magdalena Lakomic