

PRESTANDEDEKLARATION

Vit Marmor S3-5-SX 20260101

Produkttypens unika identifikationskod: *Vit Marmor S3-5-SX*

Avsedd användning: *Ballast för bruk*

Tillverkare: *Nordkalk AB, Box 901, 731029 Köping, Sverige*
Björka Mineral AB, Norrängsgatan 35, Box 185, 733 23 Sala

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: *AVCP 2+*

Harmoniserad standard: SS EN 13139:2002/AC:2004

Anmält organ: Nordcert AB

Certifikat utfärdat av anmälda organet: 1505-CPR-CB395

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	2/8	SS EN 13139:2002/AC:2004
Kornstorleksfördelning	11,2 mm 100 %	
	8,0 mm 100 %	
	4,0 mm 68 % (85-99)	
	2,0 mm <1 % (0-20)	
	1,0 mm <1 %	
Korndensitet	2,79 - 2,89 Mg/m ³	
Klorider	< 0,01 % Cl	
Finmaterialhalt	Kategori 1	
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Syralöslig sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3 (% WA ₂₄)	
Frostbeständighet	NPD	
Krypning vid uttorkning	NPD	
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305 / 2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magdalena Lakomic
Quality Manager

Köping 2026-01-01

Magdalena Lakomic