

TOIMIVUS- JA VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0700 01-2026 A

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Vasalemma lubjakivitäitematerjal 0/4, 4/16, 16/32
2. Kavandatud kasutusala(d): Lubjakivitäitematerjal kasutamiseks asfaltsegudes ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtides
3. Tootja: Nordkalk AS, Vasalemma lubjakivikarjäär, Lemmaru, Lääne-Risti vald, Harjumaa, 76 101
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: EVS-EN 13043:2004
Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504
Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0700

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toode /Toimivus		
Terasuurus	0/4	4/16	16/32
Terastikulise koostise kategooria	G _{A85}	G _{c90/15}	
Kesksõela läbind	35-75	20-55	30-60
Kesksõela läbindi kategooria	GT15	G _{20/17,5}	G _{20/15}
Peenosiste sisaldus	f ₂₂	f ₄	
Peenosiste kvaliteet	MB ₁₀	NPD	
Terade tihedus	2,62-2,82 Mg/m ³		
Veeimavus	WA ₂₄₂		
Tera kuju	NPD	F ₁₅	
Purustatud pindadega terade sisaldus	NPD	C100/0	
Nake bituumen-sideainetega	NPD		
Purunemiskindlus	NPD	LA ₃₅	
Poleeritavus	NPD		
Lihvimiskindlus	NPD		
Kulumiskindlus	NPD		
Petrograafiline kirjeldus	100 % lubjakivi		
Ohtlike ainete eraldumine	≤ 1		
Mahupüsivus	NPD		
Külmakindlus	F ₄		

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht

Rakke 10.03.2026





1504

Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301

*Vasalemma lubjakivikarjäär, Lemmaru, Lääne-Risti vald, Harjumaa, 76 101
26*

Nordkalk 1504 - CPR - 0700 01-2026 A

EVS-EN 13043:2004

**„Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liikluspindade pindamiskihtide
täitematerjalid“**

Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihid

Omadus	Toode / toimivus		
<i>Terasuurus</i>	0/4	4/16	16/32
<i>Terastikulise koostise kategooria</i>	G_{A85}	G_{c90/15}	
<i>Kesksõela läbind</i>	35-75	20-55	30-60
<i>Kesksõela läbindi kategooria</i>	GT15	G_{20/17,5}	G_{20/15}
<i>Peenosiste sisaldus</i>	f₂₂	f₄	
<i>Tera kuju</i>	NPD	FI₁₅	
<i>Purustatud pindadega terade sisaldus</i>	NPD	C100/0	
<i>Purunemiskindlus</i>	NPD	LA₃₅	
<i>Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks</i>	I ≤ 1		