

TOIMIVUS-JA VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0700 01-2026 B

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Vasalemma lubjakivitäitematerjal 4/8, 4/16
2. Kavandatud kasutusala(d): Lubjakivist täitematerjal hoonete, teede ja rajatiste ehitamisel kasutatava betooni valmistamiseks
3. Tootja: Nordkalk AS, Vasalemma lubjakivikarjäär, Lemmaru, Lääne-Risti vald, Harjumaa, 76 101
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: EVS-EN 12620:2005+A1:2008
Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504
Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0700

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toode /Toimivus	
Terasuurus	4/8	4/16
Terastikulise koostise kategooria	Gc85/20	Gc90/15
Kesksõela läbind	30-60	25-60
Kesksõela läbindi kategooria	GT15	GT17,5
Peenosiste sisaldus	f_4	f_4
Terade tihedus	2,60-2,80 Mg/m ³	2,60-2,80 Mg/m ³
Veeimavus	WA ₂₄₂	WA ₂₄₂
Tera kuju	FI ₁₅	FI ₁₅
Purunemiskindlus	LA ₃₅	LA ₃₅
Poleeritavus	NPD	NPD
Lihvimiskindlus	NPD	NPD
Kulumiskindlus	NPD	NPD
Kloriidid	NPD	NPD
Üldväävel	NPD	NPD
Happes lahustuvad sulfaadid	NPD	NPD
Petrograafiline kirjeldus	100 % lubjakivi	100 % lubjakivi
Ohtlike ainete eraldumine	≤ 1	≤ 1
Mahupüsivus	NPD	NPD
Külmakindlus	F ₄	F ₄
Kestvus leelis-räni-reaktiivsus	NPD	NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht

Rakke 10.03.2026





1504

Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301

*Vasalemma lubjakivikarjäär, Lemmaru, Lääne-Risti vald, Harjumaa, 76 101
26*

Nordkalk 1504 - CPR - 0700 01-2026 B

EVS-EN 12620:2005+A1:2008

„Betooni täitematerjalid“

Lubjakivist täitematerjal hoonete, teede ja rajatiste ehitamisel kasutatava betooni valmistamiseks

Omadus	Toode / toimivus	
<i>Terasuurus</i>	4/8	4/16
<i>Terastikulise koostise kategooria</i>	<i>Gc85/20</i>	<i>Gc90/15</i>
<i>Kesksõela läbind</i>	<i>30-60</i>	<i>25-60</i>
<i>Kesksõela läbindi kategooria</i>	<i>GT15</i>	<i>GT17,5</i>
<i>Tera kuju</i>	<i>FI₁₅</i>	<i>FI₁₅</i>
<i>Terade tihedus</i>	<i>2,60-2,80 Mg/m³</i>	<i>2,60-2,80 Mg/m³</i>
<i>Peenosiste sisaldus</i>	<i>f₄</i>	<i>f₄</i>
<i>Purunemiskindlus</i>	<i>LA₃₅</i>	<i>LA₃₅</i>
<i>Veeimavus</i>	<i>WA₂₄₂</i>	<i>WA₂₄₂</i>
<i>Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks</i>	<i>I ≤ 1</i>	