

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr Nordkalk CL 90-Q (R5, P1)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Kaltsiumlubi EN 459-1 Nordkalk CL 90-Q (R5, P1)**
2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kasutusotstarve: **kustutamata kaltsiumlubi - mördi sideainena** (müürimördile, välis- ja sisekrohvide) **ja teiste ehitustoodete tootmiseks** (nt. silikaattellised, autoklaavitud poorbetoon, betoon jne) **ning rajatiste ehitamisel** (pinnase töötlemiseks, asfaltsegudes jne)
3. Tootja nimi ja aadress: **Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 2+**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 459-1:2010**
Teavitatud asutus: **Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ (reg. nr. 1504)**
Tootmisohje sertifikaadi **nr.1504 - CPR - 0355**
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud standard
Koostisosade sisaldus, massi %		EN 459 - 1:2010 „Ehituslubi. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid.“
kogu CaO + MgO	≥ 90 %	
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 0,3 %	
Vaba lubi:	≥ 80 %	
Kustumiskiirus R5	$t_{60^{\circ}} \leq 10 \text{ min}$	
Terastikuline koostis - P: sõela läbind	P1	
Sõela ava 2 mm	100 %	
Sõela ava 0,2 mm	≥ 98 %	
Sõela ava 0,09 mm	≥ 85 %	
Mahupüsivus:	„Vastav“	
Kestvus: (garanteeritud säilivusaeg)	1 kuu	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht

Rakke 01.07.2026





1504

Nordkalk AS

Faehlmanni 11a, Rakke

46301 Lääne-Virumaa Eesti

Rakke tehas

12

Nordkalk CL 90-Q (R5, P1)

EN 459-1:2010

Kaltsiumlubi EN 459-1 Nordkalk CL 90-Q (R5, P1)

Kasutatakse mördi sideainena (müürimördile, välis- ja sisekrohvide) ja teiste ehitustoodete tootmiseks ning rajatiste ehitamisel

CL 90-Q (R5, P1)